

MIRA

Verze

MIRA TOP nástěnný 40 cm 800
m3/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122202495



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite Fasteel bez otisků
prstů
Obvodové sání
Elektronické ovládání
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h

KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h

KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu

KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný

Rozměry
40 cm

Povrchová úprava
Scotch-brite Fasteel odolné vůči otiskům prstů

Motor
800 m³/h

Typ ovládání
Elektronické ovládání

nastavení rychlosti
4

Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K

Filtr
Kovový tukový filtr typ "Base"

Uhlíkový filtr
Hrnatý uhlíkový filtr - typ 3 (možnosti)

Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 60 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
20 kg
Hmotnost netto
16 kg
Objem
0.28 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
480 mm
hloubka
595 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU


Maximální kapacita
590 m³/h
I.E.C. 61591

Maximální hlučnost
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)
500 Pa

Maximální výkon motoru
203 W

Energetická třída
B



MIRA

Verze
MIRA TOP nástěnný 40 cm 800
m3/h


Kolekce
Design

EAN kód
8034122202495

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	203
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]




MIRA

Verze
MIRA TOP nástěnný 40 cm 800
m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122202495

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	MIRA TOP nástěnný 40 cm 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa