falmec

MIRA

Versie
Wand 40 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122202495



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Fasteel: geen vingerafdrukken
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
40 cm
Afwerking
Fasteel: geen vingerafdrukken
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Metalen filter "Base" - 277x294 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
20 kg
Netto gewicht
16 kg
Volume
0.28 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN


Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
203 W

ENERGIEKLASSE

B



falmec

MIRA

Versie
Wand 40 cm - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122202495

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	203
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


MIRA

Versie
Wand 40 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122202495

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 40 cm - 800 m³/u	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014