falmec

MİRA

Versiyon
Ada 40 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122202136



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

"Fasteel" parmak-izi bırakmayan çelik (Scotch brite)
Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Ada
Ölçüler
40 cm
Finişler
Scotch brite Fasteel parmak izi bırakmayan yüzey
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 235 x 245 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø212 mm - Tip 2 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 60 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
36 kg
Net ağırlık
32 kg
Hacimler
0.28 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
490 mm
Derinlik
595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
203 W
ENERJİ SINIFI
B



falmec

MİRA

Versiyon
Ada 40 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122202136

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	203
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


MİRA

Versiyon
Ada 40 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122202136

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 40 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEI	63,8	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.