

MIRA WHITE

Варіант
Настінна 40 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
White

Штриховий код **EAN**
8034122342061



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/h

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
40 см
Покриття
Пофарбована біла сталь
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
Metallic filter "Base" - 274x274
мм
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
25 kg
Вага нетто
21 kg
Об'єм
0.28 м³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
480 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
590 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
203 W



MIRA WHITE

Варіант
Настінна 40 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
White

Штриховий код **EAN**
8034122342061

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Потужність (м3/х) I.E.C.61591	230	300	380	590
Максимальний тиск (Па)	390	420	460	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	203
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

