falmec

SIRIO

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122358482



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Touch control
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafonddampkap (wit)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


SIRIO Bruto gewicht
31.7 kg
Netto gewicht
27.8 kg
Volume
0.21 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1330 mm
Hoogte
215 mm
Diepte
725 mm
MOTOR OP AFSTAND Slim motor 800 m³/h **Bruto gewicht**
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm


VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz

MOTOR

Max capaciteit
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Vermogen motor max
150 W
ENERGIEKLASSE
C





falmec

SIRIO

Versie
Slim motor 800 m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122358482

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximale druk (Pa)	400	480	500	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Luchtuitlaat	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITEIT / DRUK



falmec


SIRIO

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122358482

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	84,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	22,6	
FDEC	C	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.2	
EEI	72,6	
Qbep	488,0	m³/h
Pbep	285	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	171,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014