

SIRIO

Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment

Design+

EAN Kode

8034122358482



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

FUNKTIONER

Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening i tillæg
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-SLIM

Slimlinemotor 800 m³

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

KACL.939#BF

Recirkulationskit (01RECIRK) til
brug med Slimlinemotor. Til
loftsemlang.

TEKNISK BESKRIVELSE

Installation

Emhætte til loft

Dimensioner

90 cm

Materiale

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

3 + boost

Belysning

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filter

3 x Metallfiltere - Base - 290x326
mm

Gaskomfur: 150 cm

Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

SIRIO Bruttovægt

31.7 kg

Nettovægt

27.8 kg

Volumen

0.21 m³

Mål på emballage

Længde

1330 mm

Højde

215 mm

Dybde

725 mm

EKSTERN MOTOR Loftmotorer under taget 950 m³/h

Bruttovægt

10 kg

Nettovægt

9 kg

Volumen

0.06 m³

Mål på emballage

Længde

435 mm

Højde

340 mm

Dybde

385 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

30 W

Spænding

220-240V

Frekvens

50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

830 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)





580 Pa

Maksimal sugestyrke

270 W

ENERGIKLASSE

0



SIRIO

Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment

Design+

EAN Kode

8034122358482

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	50	57	64	68
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maksimalt tryk (Pa)	480	520	560	580
Forbrug (W)	190	220	250	270
Luftudtag	150	150	150	150

KAPACITET / TRYK

