falmec

**SIRIO**

**Versie**
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless

**Collectie**
Design+

**EAN code**
8034122358482



*Deze afbeelding is enkel ter info*
*Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie*

## KENMERKEN

**Touch control**
**Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar**
**Afstandsbediening inbegrepen**
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**
**Motor apart verkocht**

## OPTIONELE ACCESSOIRES

**FA-KACL939#BF**
Gescheiden recyclage kit voor plafonddampkap (wit)
**FA-MOT1000EX**
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
**FA-MOT1000IN**
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
**FA-MOT1500**
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
**FA-MOT950**
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
**KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h

## TECHNISCHE KENMERKEN

**Type**
Plafond
**Afmetingen**
90 cm
**Afwerking**
**Type van besturing**
Elektronische bediening
**Snelheidsregeling**
4
**Verlichting**
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
**Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
**Maximale afstand**
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm

## VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

**SIRIO Bruto gewicht**
31.7 kg
**Netto gewicht**
27.8 kg
**Volume**
0.21 m³
**Verpakkingsgrootte**
Lengte
1330 mm
Hoogte
215 mm
Diepte
725 mm
**MOTOR OP AFSTAND** Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless **Bruto gewicht**
9.2 kg
**Netto gewicht**
8 kg
**Volume**
0.06 m³
**Verpakkingsgrootte**
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

## VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

**Maximaal verbruik**
30 W
**Spanning**
220-240V
**Frequentie**
50-60Hz
**ENERGIEKLASSE**
A

falmec


**SIRIO**

**Versie**
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless

**Collectie**
Design+

**EAN code**
8034122358482

**ENERGIELABEL**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless | |
| AEC | 37,2 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 36,9 | |
| FDEC | A | |
| LE | 22,9 | |
| LEC | B | |
| GFE | 65,1 | |
| GFEC | D | |
| Qmin | 350,0 | m³/h |
| Qmax | 660,0 | m³/h |
| Qboost | 850,0 | m³/h |
| SPEmin | 50 | dBa |
| SPEmax | 64 | dBa |
| SPEboost | 68 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 0.7 | |
| EEI | 45,6 | |
| Qbep | 405,0 | m³/h |
| Pbep | 351 | Pa |
| Qboost | 850,0 | m³/h |
| Wbep | 167,0 | W |
| WL | 13,50 | W |
| Emiddle | 309 | lex |
| Lwa-SPEmax | 64 | dBa |

**PI_Additionele informatie volgens 66/2014**