falmec

SIRIO

Wersja
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122358482



DANE OGÓLNE

Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Silnik sprzedawany oddzielnie

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.770#41F
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
KACL.939#BF
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 4x3,6 W (2700 K - 5600 K)
Filtr
3 x Filtr metalowy BASE - 290x326 mm
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE

SIRIO Ciężar brutto
31.7 kg
Ciężar netto
27.8 kg
Objętość
0.21 m³
Wymiary opakowania
Długość
1330 mm
Wysokość
215 mm
Głębokość
725 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
Ciężar brutto
9.2 kg
Ciężar netto
8 kg
Objętość
0.06 m³
Wymiary opakowania
Długość
435 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
KLASA ENERGETYCZNA
A

falmec


SIRIO

Wersja
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122358482

ETYKIETA ENERGETYCZNA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	850,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.7	
EEI	45,6	
Qbep	405,0	m³/h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m³/h
Wbep	167,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.