falmec

SIRIO

Versiune
Motor de acoperis 1100 m³/h Brushless

Colectie
Design+

Cod EAN
8034122358482



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Touch control
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Telecomanda inclusa
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Motor Slim 800 m3/h
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.939#BF
Kit de filtrare pentru verisunea recirculare in plafon (doar pentru Motorul Slim)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De plafon
Dimensiuni
90 cm
Finisaj
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
4
Iluminare
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtru
3 x Filtru metalic "Base" - 290x326 mm

Plita cu gaz: 150 cm
Plita electrica: 150 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

SIRIO Greutate bruta
31.7 kg
Greutate neta
27.8 kg
Volum
0.21 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1330 mm
Inaltime
215 mm
Adancime
725 mm
TELECOMANDA Motor de acoperis 1100 m³/h Brushless
Greutate bruta
9.2 kg
Greutate neta
8 kg
Volum
0.06 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
435 mm
Inaltime
340 mm
Adancime
385 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
30 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
CLASA DE ENERGIE
A

falmec


SIRIO

Versiune
Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless

Colectie
Design+

Cod EAN
8034122358482

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor de acoperis 1100 m³/h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	850,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.7	
EEI	45,6	
Qbep	405,0	m³/h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m³/h
Wbep	167,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa