falmec

BLADE

Versie
Eiland 90 cm - Zwart - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122345291




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Touch control
Neon licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL557#I
Schachtverlenging, eiland, 120 cm
FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Zwart gehard glas
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
4
Verlichting
Neon 2x21 W
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 274x274 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 62 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
41 kg
Netto gewicht
35 kg
Volume
0.36 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1035 mm
Hoogte
470 mm
Diepte
740 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
320 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
C

falmec

BLADE

Versie
Eiland 90 cm - Zwart - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122345291

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


BLADE

Versie
Eiland 90 cm - Zwart - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122345291

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 90 cm - Zwart - 800 m³/u	
AEC	90,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	8,4	
LEC	E	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	75,3	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	42,00	W
Emiddle	352	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014