

MIZAR

Versie
Wand 90 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122326108




De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Elektronische bediening
Led verlichting
Air Falmec, filter voor
gebalanceerde afzuiging
Inclusief koolstoffilter

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.510#I
Verlenging H700 - wand
KACL.512#I
Verlenging H960 - wand
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100
m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950
m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS
(box 10 stuks)



TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metalen filter "Air Falmec" -
wand 278x301 mm
Koolstoffilter
Rechthoekig koolstoffilter - Type
3 (Inclusief)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
22 kg
Netto gewicht
17 kg
Volume
0.3 m³
Verpakking afmeting
Lengte
995 mm
Hoogte
510 mm
Diepte
595 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE
GEGEVENS

Maximale capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
215 W
Energie klasse
B

MIZAR

Versie
Wand 90 cm - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122326108

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk




MIZAR

Versie
Wand 90 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122326108

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Extra informatie volgens 66/2014 F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.