falmec

MOVE

Versie
Inbouw 120 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122353333



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Schuifpaneel
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Optionele regenereerbare Carbon.Zeo filter
Optionele schacht
Optionele glasplaat
Dimbare LED verlichting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 02.09.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-KACL934
Carbon.Zeo filter
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.108
Glazen plank 120 cm
KACL.961
Carbon.Zeo filter
KCVJN.00#3
Schachtverlenging telescopisch 185+185 cm voor Virgola, Move
KCVJN.01#3

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Onderkant in wit gehard glas
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
4 x Metalen filter "Base" - 198x161 mm
Koolstoffilter
Carbon.Zeo filter (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
24.1 kg
Netto gewicht
20 kg
Volume
0.25 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1295 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm


VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko


MOTOR

Max capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B


Schachtverlenging, 120 cm, voor
Virgola, Move



Hood



Optional chimney



Optional shelf

falmec

MOVE

Versie
Inbouw 120 cm - Wit - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122353333

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


MOVE

Versie
Inbouw 120 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122353333

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 120 cm - Wit - 800 m³/u	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014