

MOVE

Варіант
Вбудована 120 см - Настінна -
800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122353333

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розсувні двері
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Додатковий комбінований та
регенеруючий фільтр
Carbon.Zeo
Додатковий димохід
Додаткова скляна полиця
Світлодіодне освітлення
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)

Керування: індикатор керування
знаходиться на передній панелі
(елемент керування знаходиться
на верхній частині).
Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02.09.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

KACL.108
Скляна полиця 120 см
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
KACL.934
Фільтри Carbon.Zeo
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
120 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Нижній корпус з білого
гартованого скла
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фільтр
4 x Metallic filter "Base" -
198x161 mm
Вугільний фільтр
Charcoal and Zeolite filter
(додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
24.1 kg
Вага нетто
20 kg
Об'єм
0.25 m³
Розмір упаковки
Довжина
1295 mm
Висота
410 mm
Глибина
465 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА


Максимальна продуктивність
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
215 W

KCVJN.00#3


Телескопічний димар в 185 + в 185

KCVJN.01#3


Димар у 120 mm



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Варіант
Вбудована 120 см - Настінна -
800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122353333

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимальний тиск (Па)	390	420	480	500
Потужність двигуна (W)	132	153	175	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

