falmec

MOVE

Versiune
Incorporat 120 cm - Negru - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122353326

Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Usa glisanta
Control electronic
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Optional - filtru combinat Carbon.Zeo, regenerabil
Optional - masca pentru tubulatura
Optional - raft de sticla
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Control: indicarea comenzilor pe panoul de comanda frontal (Panoul de comanda se afla in partea de sus).
Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 02.09.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

ACCESORII OPTIONALE

KACL.108
Sticla raft 120 cm
KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)
KACL.934
Filtre Carbon.Zeo
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Masca telescopica pentru tubulatura h 185 + h 185
KCVJN.01#3

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
Incorporata
Dimensiuni
120 cm
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Parte inferioara din sticla tratata termic culoare neagra
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
4
Iluminare
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtru
4 x Filtru metalic "Base" - 198x161 mm
Filtru de Carbon
Charcoal and Zeolite filter (optional)
Distanta minima
Plita cu gaz: 52 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

Greutate bruta
24.1 kg
Greutate neta
20 kg
Volum
0.25 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1295 mm
Inaltime
410 mm
Adancime
465 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
280 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
500 Pa
Putere maxima motor
215 W
CLASA DE ENERGIE
B

Masca pentru tubulatura h 120 mm



Hood



Optional chimney



Optional shelf

falmec

MOVE

Versiune
Incorporat 120 cm - Negru - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122353326

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Presiune maxima (Pa)	390	420	480	500
Putere motor (W)	132	153	175	215
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec

MOVE

Versiune
Incorporat 120 cm - Negru - 800 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122353326

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Incorporat 120 cm - Negru - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa