falmec

MOVE

Версия
Встраиваемая 120 см - чёрная - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353326



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Sliding door
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter
Камин дополнительный
Optional glass shelf
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 02.09.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.108
Стеклянная полка 120 cm
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.934
Carbon.Zeo filters
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
120 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Lower part in black tempered glass
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
4 x Metallic filter "Base" - 198x161 mm
Угольный фильтр
Charcoal and Zeolite filter (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 52 cm
Электр. поверхность: 52 cm


УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
24.1 kg
Вес НЕТТО
20 kg
Объём
0.25 m³
Размер упаковки
Длина
1295 mm
Высота
410 mm
Ширина
465 mm


Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА


Максимальная производительность
680 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

falmec

MOVE

Версия
Встраиваемая 120 см - чёрная -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122353326

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	56	62	68
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	280	370	480	680
Макс. давление **(Па)**	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


MOVE

Версия
Встраиваемая 120 см - чёрная - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353326

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая 120 см - чёрная - 800/1280 м3/ч	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEI	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa