falmec

MOVE

Варіант
Вбудована 60 см - Біла - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122352152



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розсувні двері
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий комбінований та регенеруючий фільтр **Carbon.Zeo**
Додатковий димохід
Додаткова скляна полиця
Світлодіодне освітлення
Динамічне **LED-**освітлення **(2700K-5500K)**

Керування: індикатор керування знаходиться на передній панелі (елемент керування знаходиться на верхній частині).
Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.106
Скляна полиця 60 cm
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
KACL.934
Фільтри Carbon.Zeo
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
60 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Нижній корпус з білого гартованого скла
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 198x161 mm
Вугільний фільтр
Charcoal and Zeolite filter (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
16 kg
Вага нетто
13.3 kg
Об'єм
0.13 m³
Розмір упаковки
Довжина
705 mm
Висота
410 mm
Глибина
465 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА


Максимальна продуктивність
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
215 W

KCVJN.00#3


Телескопічний димар в 185 + в 185

KCVJN.01#3


Димар у 120 mm



Hood



Optional chimney



Optional shelf

falmec

MOVE

Варіант
Вбудована 60 см - Біла - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122352152

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	56	62	68
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	270	370	480	680
Максимальний тиск (Па)	390	420	480	500
Потужність двигуна **(W)**	132	153	175	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

