falmec

NOVA

Wersja
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122358963



DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie dekoracyjne LED
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
82 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na biały
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Światło dekoracyjne
Dekoracyjne Led


OPAKOWANIE

NOVA Ciężar brutto
30 kg
Ciężar netto
24.5 kg
Objętość
0.25 m³
Wymiary opakowania
Długość
1030 mm
Wysokość
250 mm
Głębokość
975 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h
Ciężar brutto
9.2 kg
Ciężar netto
8 kg
Objętość
0.06 m³
Wymiary opakowania
Długość
435 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
KLASA ENERGETYCZNA
B



falmec


NOVA

Wersja
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122358963

ETYKIETA ENERGETYCZNA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h	
AEC	63,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	36,1	
FDEC	A	
LE	0,8	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.7	
EEI	58,8	
Qbep	370,0	m³/h
Pbep	443	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	126,0	W
WL	43,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.