falmec

NOVA

Варіант
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122358963



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Налаштування навколишнього світлодіодного освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Пульт дистанційного керування

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип установки
Стельова
Габарити
82 cm
Покриття
Пофарбована біла сталь
Тип керування
Електронне керування
Навколишнє освітлення
Периметральний світлодіод

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

NOVA Вага брутто
30 kg
Вага нетто
24.5 kg
Об'єм
0.25 m³
Розмір упаковки
Довжина
1030 mm
Висота
250 mm
Глибина
975 mm
ЗОВНІШНІЙ МОТОР Remote under-roof 1100 m³/h Brushless Вага брутто
9.2 kg
Вага нетто
8 kg
Об'єм
0.06 m³
Розмір упаковки
Довжина
435 mm
Висота
340 mm
Глибина
385 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
30 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



falmec


NOVA

Варіант
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122358963

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof 1100 m³/h Brushless	
AEC	63,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	36,1	
FDEC	A	
LE	0,8	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEI	58,8	
Qbep	370,0	m³/h
Pbep	443	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	126,0	W
WL	43,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.