

NUBE

Версия
Remote under-roof motor 950
м³/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122358895

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

**Metallic grease filter,
removable and washable
Remote control included**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м³/ч
Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м³/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м³/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м³/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м³/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м³/ч

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
90 см

Отделка
Painted white steel
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4

Освещение
No lighting
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см
Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUBE Вес БРУТТО

23.3 kg

Вес НЕТТО

20.5 kg

Объём

0.14 м³

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

**ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote
under-roof motor 950 м³/ч Вес
БРУТТО**

10 kg

Вес НЕТТО

9 kg

Объём

0.06 м³

Размер упаковки

Длина

435 mm

Высота

340 mm

Ширина

385 mm

Особенности

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

830 м³/ч

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

580 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

270 W

Класс энергоэффективности

0

NUBE

Версия
Remote under-roof motor 950
m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122358895

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Производительность (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

