

LED-LINE

Loftmotorer under taget 950 m³/h

Sortiment

Design+

EAN Kode

8034122355658

FUNKTIONER

Hvidlakeret stål
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Fjernbetjening i tillæg
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately
Mulighed for Connection kogeplade

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

01MO-SLIM

Slimlinemotor 800 m³

KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m³/h

Brushless

KACL.939#BF

Recirkulationskit (01RECIRK) til brug med Slimlinemotor. Til loftseffang.

TEKNISK BESKRIVELSE

Installation

Emhætte til loft

Dimensioner

120 cm

Materiale

Hvidlakeret stål

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

3 + boost

Belysning

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filter

Metallfiltere - Base - 290x326 mm

Gaskomfur: 150 cm

Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LED-LINE Bruttovægt

29.4 kg

Nettovægt

25.9 kg

Volumen

0.18 m³

Mål på emballage

Længde

1420 mm

Højde

190 mm

Dybde

670 mm

EKSTERN MOTOR Loftmotorer under taget 950 m³/h

Bruttovægt

10 kg

Nettovægt

9 kg

Volumen

0.06 m³

Mål på emballage

Længde

435 mm

Højde

340 mm

Dybde

385 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

30 W

Spænding

220-240V

Frekvens

50-60Hz

ENERGIKLASSE

0