falmec

STELLA

Version

Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

Collection

Design+

Code EAN

8034122355658

CARACTERISTIQUES

Acier peint blanc Commandes électroniques Filtres à graisse métalliques lavables

Télécommande incluse Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)

Moteur vendu séparément

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL939#BF

Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)

FA-MOT1000EX

Moteur déporté extérieur 1000 m3/h

FA-MOT1000IN

Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

FA-MOT1300


Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h

FA-MOT1500

Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

KACL.782#49F

Slim motor 800 m3/h



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Plafond
Dimensions
120 cm
Finition

Acier peint blanc **Type de commande**

Commandes électroniques

Commande de vitesse

4

Eclairage

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

Metallic filter "Base" - 290x326

Distance maximale

Cuisson à gaz: 150 cm Taque électrique: 150 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

STELLA Poids brut

29.4 kg
Poids net
25.9 kg
Volume
0.18 m³

Taille de l'embalage

Longeur 1420 mm Hauteur 190 mm Profondeur 670 mm

MOTEUR DÉPORTÉ Moteur

déporté extrérieur 1500 m³/h

Poids brut

17 kg **Poids net** 15 kg

Volume

0.07 m³

Taille de l'embalage

Longeur 545 mm Hauteur 255 mm Profondeur 530 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale

30 W Tension 220-240V Fréquence 50-60Hz

CLASSE ENERGETIQUE

0