falmec

PLANE NRS

Versie
Wand 120 cm - 800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343495



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Voorzien van het NRS systeem, de stilste afzuigkap
Elektronische bediening
Led verlichting
Air Falmec, filter voor gebalanceerde afzuiging
Gecombineerd Koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 10/30/2020

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.400
Geluidsdemper NRS (alleen toepasbaar bij recirculatie)
KACL.570#I
Verlenging H700 - wand
KACL.571#I
Verlenging H960 - wand
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
KACL.921
High Performance Filter
KACL.961
Koolstof Zeoliet filter

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
4 x Metalen filter "Air Falmec" - wand 285x301 mm
Koolstoffilter
Koolstof Zeoliet filter (Optie)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
43 kg
Netto gewicht
36 kg
Volume
0.65 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1310 mm
Hoogte
650 mm
Diepte
595 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
224 W
Energie klasse
B



falmec

PLANE NRS

Versie
Wand 120 cm - 800 m3/h


Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343495

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk



falmec


PLANE NRS

Versie
Wand 120 cm - 800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343495

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 120 cm - 800 m3/h	
AEC	52,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,2	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,9	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	131	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEI_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.