falmec

PLANE NRS

Варіант
Острівна 120 см - 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122348384



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь **(AISI 304)**
Технологія **NRS** для більш тихої кухні
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Фільтр **Air Falmec** для збалансованого всмоктування
Комбінований та регенеруючий фільтр **Carbon.Zeo**

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.572#I
Extension H1200 - Island
KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
KACL.921
Високопродуктивний фільтр
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Габарити
120 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Фільтр
4 x Metallic filter "Air Falmec" - Island 285x301 mm
Вугільний фільтр
Charcoal and Zeolite filter (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
51 kg
Вага нетто
44 kg
Об'єм
0.62 m³
Розмір упаковки
Довжина
1330 mm
Висота
645 mm
Глибина
725 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
610 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
510 Pa
Максимальна потужність двигуна
224 W

falmec

PLANE NRS


Варіант
Острівна 120 см - 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122348384

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	**1**	**2**	**3**	**4**
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	**37**	**41**	**46**	**54,5**
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	**220**	**290**	**375**	**610**
Максимальний тиск **(**Па**)**	**390**	**440**	**490**	**510**
Потужність двигуна **(W)**	**130**	**150**	**178**	**224**
Отвір для циркуляції повітря	**150**	**150**	**150**	**150**


[Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
[Nm3/h]
4th speed
3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC150
IEC120
IEC100