

PLANE ON DEMAND

Варіант
Настінна 120/150 см - 800 м3/
год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122342511

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що
міється
Вугільний фільтр передбачений

Дана модель може
настроюватися. Розмір
адаптується відповідно до
потреб клієнтів. Зазначена квота
є орієнтовною, і розрахована
виходячи з максимального
розміру даної моделі.
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

- KACL.510#I**
Extension H700 - Wall
- KACL.512#I**
Extension H960 - Wall
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
m3/h
- KACL.815**
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
- KACL.864**
Конвеєр повітряного потоку для
повторної циркуляції (Настінна)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
150 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 3x1,2 W – 3200 K
Вугільний фільтр
Квадратний вугільний фільтр -
Тип 3 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага нетто
25 kg
Розмір упаковки
Довжина
0 mm
Висота
0 mm
Глибина
0 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
350 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
215 W

PLANE ON DEMAND

Варіант
Настінна 120/150 см - 800 м3/
год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122342511

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A) <i>re</i> 1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Потужність (м3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимальний тиск (Па)	390	420	480	500
Потужність двигуна (W)	132	153	175	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

