falmec

LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment
Design+

8034122360478



BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock KACL.939#BF
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m3
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless
KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til brug med Slimlinemotor. Til loftsemfang.

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemfang
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Sortlakeret stål
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 290x326 mm


Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LED-LINE Bruttovægt
24.5 kg
Nettovægt
21.7 kg
Volume
0.14 m³
Mål på emballage
Længde
1120 mm
Højde
190 mm
Dybde
670 mm
EKSTERN MOTOR
Slimlinemotor 800 m3
Bruttovægt
6.5 kg
Nettovægt
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Mål på emballage
Længde
575 mm
Højde
195 mm
Dybde
395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER
Maksimalt forbrug
30 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko
ENERGIKLASSE
C




falmec

LED-LINE

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment
Design+

8034122360478



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	88,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	20,6	
FDEC	C	
LE	12,8	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	1.3	
EEI	78,3	
Qbep	363,0	m³/h
Pbep	328	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	160,5	W
WL	16,70	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	66	dBa