

PLANE TOP

Változatok

Fali 120 cm -
ujjlenyomatmentes - 800 m3/h

Választék

Fasteel

EAN kód

8034122203157



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél
perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
LED világítás
kivehető és mosható fém
zsírfilter
aktívszén-filter a
csomagolásban
opcionális távvezérlő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.510#X
Extension H700 - Wall Fasteel
KACL.512#X
Extension H960 - Wall Fasteel
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.864
Air flow conveyor for re-
circulation version (Wall)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


felszerelési mód
fali
Méret
120 cm
Szín
ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" -
274x274 mm
Aktívszén-filter
Square charcoal filter - Type 3
(Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 63 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
31 kg
Nettó súly
25 kg
méret
0.37 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1310 mm
Magasság
480 mm
Mélység
595 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



PLANE TOP

Változatok
Fali 120 cm -
ujjlenyomatmentes - 800 m3/h


Választék
Fasteel

EAN kód
8034122203157

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítmény (W)	132	153	175	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás




PLANE TOP

Változatok
Fali 120 cm -
ujjlenyomatmentes - 800 m3/h

Választék
Fasteel

EAN kód
8034122203157

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 120 cm - ujjlenyomatmentes - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszűrés hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint