falmec

PLANE TOP

Versie
Eiland 90 cm - 800 m³/u

Collectie
Fasteel

EAN code
8034122202907




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Fasteel: geen vingerafdrukken
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Afstandsbediening optioneel

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL557#X
Schachtverlenging, eiland, 120 cm inox AFP
FA-KACL864
Luchtverdeler voor recirculatie uitvoering - wand
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Fasteel: geen vingerafdrukken
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 274x274 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
37 kg
Netto gewicht
31 kg
Volume
0.36 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1035 mm
Hoogte
470 mm
Diepte
740 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
660 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

falmec

PLANE TOP

Versie
Eiland 90 cm - 800 m³/u


Collectie
Fasteel

EAN code
8034122202907

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	660
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


PLANE TOP

Versie
Eiland 90 cm - 800 m³/u

Collectie
Fasteel

EAN code
8034122202907

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 90 cm - 800 m³/u	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEI	65,1	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014