

POLAR LIGHT

Варіант
Острівна 35 см - 800 м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122331812



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Налаштування навколишнього
світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що
миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Габарити
35 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 3x1,2 W – 3200 K
Навколишнє освітлення
Світлодіодна стрічка 5 W
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
29 kg
Вага нетто
24 kg
Об'єм
0.3 м³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
500 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
710 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
215 W



POLAR LIGHT

Варіант
Острівна 35 см - 800 м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122331812

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Потужність (м3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Максимальний тиск (Па)	400	450	480	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

