falmec

POLAR LIGHT

Változatok
Fali 35 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122332307



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

elektronikus vezérlés
LED hangulat világítás
LED világítás
top zsírfilter - kivehető és mosható
aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méretek
35 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 3x1,2 W - 3200 K
Hangulat világítás
Led szalag 5 W
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 60 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
29 kg
Nettó súly
24 kg
méretek
0.3 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
995 mm
Magasság
500 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
710 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
215 W



falmec

POLAR LIGHT

Változatok
Fali 35 cm - Inox - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122332307

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maximum nyomás (Pa)	400	450	480	500
Motor teljesítmény (W)	134	156	180	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

