

POLAR LIGHT

Версия
Настенная 35 см - 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122332307



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

- электронное управление
- LED освещенности
- Светодиодное освещение
- Топ-фильтр, съемные и моющиеся
- Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 м3/ч
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 м3/ч
- KACL.798#41F**
Удаленные блоки 950 м3/ч
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


- Тип установки
Настенные
- Габаритные размеры
35 см
- Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
- полировка
- Мотор
800 м³/h
- Тип управления
Электронное управление
- Количество скоростей
4
- Освещение
Led 3x1,2 W - 3200 K
- Внешнее освещение
LED освещение 5W
- Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Входит в комплектацию)
- Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

- Вес БРУТТО
29 kg
- Вес НЕТТО
24 kg
- Объём
0.3 м³
- Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
500 mm
Ширина
595 mm

- Особенности
Максимальное потребление
280 W
- Напряжение
220-240V
- Частота
50-60Hz
- Тип вилки
Shuko

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
710 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



POLAR LIGHT

Версия
Настенная 35 см - 800 м3/ч


Коллекция
Design+

EAN код
8034122332307

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Макс. давление (Па)	400	450	480	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




POLAR LIGHT

Версия
Настенная 35 см - 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122332307

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 35 см - 800 м3/ч	
AEC	63,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	13,7	
LEC	D	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	60,9	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa