

PRESTIGE

Варіант
Острівна 75 см - Чорна - 800
м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122342122



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Налаштування навколишнього
світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що
миється
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода
з тильного боку

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.553#I

Extension H1200 - Island

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.815

Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Островна
Габарити
75 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Формованное закаленное стекло
чорного цвета
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Навколишнє освітлення
Світлодіодна стрічка 13 W –
4200 K
Фільтр
Metallic filter "Top" - 338x216
mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
46 kg
Вага нетто
40 kg
Об'єм
0.68 м³
Розмір упаковки
Довжина
1035 mm
Висота
890 mm
Глибина
740 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
680 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W



PRESTIGE

Варіант
Острівна 75 см - Чорна - 800
м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122342122

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Потужність (м3/х) I.E.C.61591	270	370	490	680
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

