falmec

PRISMA

Versioon
Sein 115 cm - Valge - 800 m3/h

Disainer

Auhinnad

Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122352015



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Puutetundlik juhtimine+ 24h automaatprogramm
LED- taustavalgustus
LED valgustus
TOP rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Lisavalikus kombineeritud Carbon.Zeo filter, uuendatav
Söefilter komplektis
Toruühenduse võimalus tagant
Lisavalikus torukate

LISATARVIKUD

KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor 1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor 950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)
KACL.941
Väline filtrielement kaldega õhupuhastitele
KCQAN.00#I
Korsten (Inox)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Sein
Dimensioonid
115 cm
Viimistlus
Valge karastatud klaas
Roostevaba teras
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Puutetundlik juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 2x1,2 W - 3200 K
Taustavalgustus
Led 2x1,2 W - 3200 K

Metallist filter
Filter
3 x Metallist filter "Peal" - 196x258 mm
Söefilter
Ümar söefilter Ø170 mm - Tüüp 6 (valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 53 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
36 kg
Netokaal
30 kg
Maht
0.41 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1310 mm
Kõrgus
530 mm
Sügavus
595 mm


TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
280 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
A





falmec

PRISMA

Versioon
Sein 115 cm - Valge - 800 m3/h

Disainer

Auhinnad


Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122352015

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Maht (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK


[Pa]
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
[Nm³/h]
4th speed
3rd speed
2nd speed
1st speed
IEC100
IEC120
IEC150

falmec

PRISMA

Versioon
Sein 115 cm - Valge - 800 m3/h


Disainer

Auhinnad

Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122352015

ENERGIATÄHIS



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 115 cm - Valge - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima

tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.