falmec

PRISMA

01PRI-115-VGS Væg 115 cm - Sort - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122352022



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Touch control og 24 t. funktion
LED baggrundslys
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Option. Kul/zeolitfilter.
Regenererbart
Kulfilter
Mulighed for bagudvending af motor
Skorsten medfølger ved aftræk

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
01RECIRK-941
Ekstern filterenhed til skrå emfang
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
115 cm
Udførelse
Sort tempereret glas
Scotch brite rustfrit stål
Motor
800 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Inddirekte lys
LED 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter
Filtre
3 x Metalfiltre - Top - 196x258 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 53 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
36 kg
Nettovægt
30 kg
Volume
0.41 m³
Mål på emballage
Længde
1310 mm
Højde
530 mm
Dybde
595 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER


Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
A





falmec

PRISMA


01PRI-115-VGS Væg 115 cm -
Sort - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122352022

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150




falmec

PRISMA

01PRI-115-VGS Væg 115 cm -
Sort - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122352022



PF		
S	Falmec Spa	
M	01PRI-115-VGS Væg 115 cm - Sort - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa