falmec

QUASAR

Version
QUASARV1621 - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h (124429)

Collection
Design

Code EAN
8034122353968



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Évacuation horizontale possible
Cheminée en option
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Fonctionne en évacuation et en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.958#NF
Caissette charbon-zéolite pour hottes inclinées (Noir)
115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
118094
Conduit de cheminée Diamante-Quasar-Gleam-Flipper-Prisma
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
124272
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
128107
Caissette charbon-zéolite pour hottes inclinées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Mural
Dimensions
120 cm
Finition
Finition en verre trempé noir
Scotch brite acier
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensitives
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (en option)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 57 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS


Poids brut
48 kg
Poids net
41 kg
Volume
0.54 m³
Dimensions emballage
Longueur
1330 mm
Hauteur
555 mm
Profondeur
725 mm


Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
750 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
510 Pa
Puissance moteur maximale
224 W
Classe énergétique
A





Rear view - Optional chimney

falmec

QUASAR

Version
QUASARV1621 - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h (124429)


Collection
Design

Code EAN
8034122353968

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
(m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression



falmec


QUASAR

Version
QUASARV1621 - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h (124429)

Collection
Design

Code EAN
8034122353968

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	QUASARV1621 - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h (124429)	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.9	
EEI	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.