

QUASAR

Változatok

Fali 60 cm - Fehér - 800 m³/h

Választék

Design

EAN kód

8034122353975

TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
érintővezérlés + 24 órás
időzített szellőztetés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
aktívszén-filter a
csomagolásban
falra szerelhető hátfal
opcionális kürtő
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.865

Air flow conveyor for re-
circulation version (Wall)

KACL.941

External Carbon.Zeo filter unit
for sloped hoods

KCQAN.00#B

Optional Chimney (White)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méret
60 cm
Szín
fehér edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
érintővezérlés
Sebesség fokozatok
3 + boost
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Fém zsírfilter
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 57 cm
elektromos főzőlap: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT



Bruttó súly
31 kg
Nettó súly
26 kg
méret
0.3 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
775 mm
Magasság
550 mm
Mélység
705 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W



Rear view

QUASAR

Változatok

Fali 60 cm - Fehér - 800 m³/h

Választék

Design

EAN kód

8034122353975

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Légszállítás (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás [Pa]

