

QUASAR

Versie  
Wand 60 cm - Zwart - 800 m³/u

Collectie  
Design

EAN code  
8034122353982



Deze afbeelding is enkel ter info  
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging  
Touch control + 24u functie  
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar  
Koolstoffilter inbegrepen  
Mogelijkheid om muurkanaal langs achter te monteren  
Optionele schacht  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL815  
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-MOT1000EX  
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN  
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300  
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500  
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
- FA-MOT950  
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type  
Wand  
Afmetingen  
60 cm  
Afwerking  
Afwerking in zwart gehard glas  
Inox  
Motor  
800 m³/h  
Type van besturing  
Touch control  
Snelheidsregeling  
4  
Verlichting  
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Filter  
2 x Metalen filter "Base" - 278x301 mm  
Koolstoffilter  
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)  
Minimum afstand  
Gaskookplaat: 57 cm  
Elektrische kookplaat: 52 cm



VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht  
31 kg  
Netto gewicht  
26 kg  
Volume  
0.3 m³  
Verpakkingsgrootte  
Lengte  
775 mm  
Hoogte  
550 mm  
Diepte  
705 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik  
280 W  
Spanning  
220-240V  
Frequentie  
50-60Hz  
Stroomkabeltype  
Shuko

MOTOR  
Max capaciteit  
750 m³/h  
I.E.C. 61591  
Maximale geluid  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Maximale druk (Pa)  
510 Pa  
Vermogen motor max  
224 W  
ENERGIEKLASSE  
A



QUASAR

Versie  
Wand 60 cm - Zwart - 800 m³/u


Collectie  
Design

EAN code  
8034122353982

MOTOR

| Snelheid motor                        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Geluid<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46  | 53  | 58  | 66  |
| Capaciteit (m3/h)<br>I.E.C.61591      | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maximale druk (Pa)                    | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Vermogen motor (W)                    | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Luchttuitlaat                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

CAPACITEIT / DRUK  
[Pa]




QUASAR

Versie  
Wand 60 cm - Zwart - 800 m³/u

Collectie  
Design

EAN code  
8034122353982

ENERGIELABEL



| PF         |                               |       |
|------------|-------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                    |       |
| M          | Wand 60 cm - Zwart - 800 m³/u |       |
| AEC        | 57,7                          | kWh/a |
| EEC        | A                             |       |
| FDE        | 29,4                          |       |
| FDEC       | A                             |       |
| LE         | 21,6                          |       |
| LEC        | B                             |       |
| GFE        | 76,0                          |       |
| GFEC       | C                             |       |
| Qmin       | 295,0                         | m³/h  |
| Qmax       | 500,0                         | m³/h  |
| Qboost     | 750,0                         | m³/h  |
| SPEmin     | 46                            | dBa   |
| SPEmax     | 58                            | dBa   |
| SPEboost   | 66                            | dBa   |
| PO         | -                             | W     |
| PS         | 0,48                          | W     |
| PI         |                               |       |
| F          | 0.9                           |       |
| EEl        | 53,2                          |       |
| Qbep       | 430,0                         | m³/h  |
| Pbep       | 404                           | Pa    |
| Qboost     | 750,0                         | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                         | W     |
| WL         | 5,30                          | W     |
| Emiddle    | 114                           | lex   |
| Lwa-SPEmax | 58                            | dBa   |

PI\_Additionele informatie volgens 66/2014