

## SKEMA

### Wersja

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122360966

## DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy  
Sterowanie elektroniczne  
Oświetlenie LED  
Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny  
Pilot w zestawie  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Silnik sprzedawany oddzielnie  
Szkło hartowane  
Dialogue system z trybem automatycznym

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.396

Kołnierz Ø200 mm

### KACL.398

Kołnierz Ø150 mm

### KACL.770#41F

Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m<sup>3</sup>/h

### KACL.782#49F

Silnik Slim 800 m<sup>3</sup>/h

### KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.789

Łącznik do okapów sufitowych 220x90 mm

### KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy 1300 m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.928

Filtr Carbon.Zeo - wkład (wylot poziomy)

### KACL.931

Filtr Carbon.Zeo Small - wkład (wylot pionowy)

### KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący z

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Sufitowy

### Wymiary

120 cm

### Wykończenie

Stal lakierowana na biało

### Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

### Prędkość

3 + boost

### Oświetlenie

Led na całej powierzchni 43 W (2700 K - 5600 K)

### Maksymalna odległość

Płyta gazowa: 150 cm

Płyta elektryczna: 150 cm



Poglądowe zdjęcie produktu.

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## WAGI I OBJĘTOŚCI

### SKEMA Ciężar brutto

30.2 kg

### Ciężar netto

26.7 kg

### Objętość

0.18 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1420 mm

Wysokość

190 mm

Głębokość

670 mm

### SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### Ciężar brutto

10 kg

### Ciężar netto

9 kg

### Objętość

0.06 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

435 mm

Wysokość

340 mm

Głębokość

385 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

30 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko

### SILNIK

### Maksymalny przepływ

830 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksymalna głośność

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalne ciśnienie (Pa)

580 Pa

### Maksymalna moc silnika

270 W

### KLASA ENERGETYCZNA

B

wyłotem w poziomie

**KACL.953#BF**

Sufitowy zespół filtrujący z

wyłotem w pionie

## SKEMA

### Wersja

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h



### Designer

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122360966



Wymiary okapu i silnika

Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)

## SKEMA

### Wersja

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design+


### Kod Ean

8034122360966

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	50	57	64	68
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maksymalne ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza	150	150	150	150

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE



## SKEMA

### Wersja

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### Designer


### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122360966

## ETYKIETA ENERGETYCZNA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik poddaszowy 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	69,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	830,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	56,7	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

**PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014** S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie

wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.