

SKEMA

Варіант
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122360966



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Пульт дистанційного керування
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)
Motor sold separately
Tempered glass

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.396
Ø200 - Труба-фланець
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.939#BF
Система рециркулюющей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Стеклова
Габарити
120 cm
Покриття
Фарбована біла сталь
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
All surface 43 W (2700-5600 K)

Газова плита: 150 cm
Електрична плита: 150 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

SKEMA Вага брутто
30.2 kg
Вага нетто
26.7 kg
Об'єм
0.18 m³
Розмір упаковки
Довжина
1420 mm
Висота
190 mm
Глибина
670 mm
ЗОВНІШНІЙ МОТОР Remote
under-roof 1100 m³/h
Brushless Вага брутто
9.2 kg
Вага нетто
8 kg
Об'єм
0.06 m³
Розмір упаковки
Довжина
435 mm
Висота
340 mm
Глибина
385 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
30 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A


SKEMA

Варіант
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Колекція
Design+

Штриховий код EAN
8034122360966

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof 1100 m³/h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	850,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	45,6	
Qbep	405,0	m³/h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m³/h
Wbep	107,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.