
falmec

SKEMA

Wersja
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122360966



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie LED
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Silnik sprzedawany oddzielnie
Szkło hartowane

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.396
Kołnierz Ø200
KACL.398
Kołnierz Ø150
KACL.770#41F
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
KACL.782#49F
Silnik Slim 800 m³/h
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
KACL.939#BF
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
120 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na biały
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led na całej powierzchni 43 W (2700 K - 5600 K)
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm


OPAKOWANIE

SKEMA Ciężar brutto
30.2 kg
Ciężar netto
26.7 kg
Objętość
0.18 m³
Wymiary opakowania
Długość
1420 mm
Wysokość
190 mm
Głębokość
670 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
Ciężar brutto
17 kg
Ciężar netto
15 kg
Objętość
0.07 m³
Wymiary opakowania
Długość
545 mm
Wysokość
255 mm
Głębokość
530 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko
KLASA ENERGETYCZNA
0



Wymiary okapu z silnikiem poddaszowym zamontowanym w

oddaleniu od okapu (kołnierz opcjonalnie)