falmec

SKEMA

Варіант
Remote under-roof motor 1300 m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122360973



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Пульт дистанційного керування
Динамічне **LED-**освітлення **(2700K-5500K)**
Motor sold separately
Tempered glass

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.396
Ø200 - Труба-фланець
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Стельова
Габарити
120 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
All surface 43 W (2700-5600 K)

Газова плита: 150 cm
Електрична плита: 150 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


SKEMA Вага брутто
30.2 kg
Вага нетто
26.7 kg
Об'єм
0.18 m³
Розмір упаковки
Довжина
1420 mm
Висота
190 mm
Глибина
670 mm

ЗОВНІШНІЙ МОТОР Remote under-roof motor 1300 m³/h
Вага брутто
15 kg
Вага нетто
13.5 kg
Об'єм
0.09 m³
Розмір упаковки
Довжина
530 mm
Висота
440 mm
Глибина
380 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
30 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
0



Hood and motor dimensions