


SKEMA

Wersja
Silnik poddaszowy 1300 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122360980



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie LED
Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Silnik sprzedawany oddzielnie
Szkło hartowane

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.396**
Kołnierz Ø200
- KACL.398**
Kołnierz Ø150
- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.782#49F**
Silnik Slim 800 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.939#BF**
Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym

DANE TECHNICZNE


Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
120 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na czarny
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led na całej powierzchni 43 W (2700 K - 5600 K)
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE

SKEMA Ciężar brutto
30.2 kg
Ciężar netto
26.7 kg
Objętość
0.18 m³
Wymiary opakowania
Długość
1420 mm
Wysokość
190 mm
Głębokość
670 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
Ciężar brutto
15 kg
Ciężar netto
13.5 kg
Objętość
0.09 m³
Wymiary opakowania
Długość
530 mm
Wysokość
440 mm
Głębokość
380 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko
KLASA ENERGETYCZNA
0



Wymiary okapu i silnika