falmec

**CONCORDE**

Версия
Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

**EAN** код
8034122305271



*Фотография исключительно для информации*
*Может не соответствовать выбранной версии.*

## ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь **(AISI 304)** полированная
**Perimeter suction**
электронное управление
Светодиодное освещение
**Metallic grease filter, removable and washable**
Угольный фильтр включен

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
**KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
**KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
**KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
**KACL.798#41F**
Удаленные блоки 950 m3/h
**KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 cm
Электр. поверхность: 52 cm


## УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
27 kg
Вес НЕТТО
22 kg
Объём
0.36 m³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
600 mm
Ширина
595 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
670 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



falmec

**CONCORDE**

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

**EAN** код
8034122305271

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13** | 49 | 55 | 61 | 67 |
| Производительность **(m3/h) I.E.C.61591** | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Макс. давление **(Па)** | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Потребляемая мощность мотора | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Диффузор | 150 | 150 | 150 | 150 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


**CONCORDE**

Версия
Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

**EAN** код
8034122305271

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




| PF | | |
|---|---|---|
| **S** | **Falmec Spa** | |
| **M** | Настенная **90** см **- 800/1280** м3/ч | |
| **AEC** | **63,2** | **kWh/a** |
| **EEC** | **B** | |
| **FDE** | **25,5** | |
| **FDEC** | **B** | |
| **LE** | **20,5** | |
| **LEC** | **B** | |
| **GFE** | **53,0** | |
| **GFEC** | **F** | |
| **Qmin** | **270,0** | **m³/h** |
| **Qmax** | **470,0** | **m³/h** |
| **Qboost** | **670,0** | **m³/h** |
| **SPEmin** | **49** | **dBa** |
| **SPEmax** | **61** | **dBa** |
| **SPEboost** | **67** | **dBa** |
| **PO** | **-** | **W** |
| **PS** | **0,48** | **W** |
| **PI** | | |
| **F** | **1.1** | |
| **EEI** | **63,5** | |
| **Qbep** | **333,0** | **m³/h** |
| **Pbep** | **407** | **Pa** |
| **Qboost** | **670,0** | **m³/h** |
| **Wbep** | **147,7** | **W** |
| **WL** | **5,30** | **W** |
| **Emiddle** | **109** | **lex** |
| **Lwa-SPEmax** | **61** | **dBa** |