

QUASAR TOP

Version

Wandhaube 120 cm - 800 m³/h

Kollektion

Fasteel

EAN Code

8034122205571



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges gebürstetes Edelstahl - "Fasteel" (Fingerabdruckfrei)
Randabsaugen
Elektronische Schaltung
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass möglich
Schacht optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KCQAN.00#X
Schacht (Fasteel)
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950 m³/h
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h Brushless
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m³/h
KACL.941
External filter unit for sloped hoods

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
120 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl - "Fasteel" (Fingerabdruckfrei)
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
METALLFETTFILTER "BASE" - 290x326 MM - 2 pz
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C - inbegriffen
Mindestabstand
Gaskochfeld: 57 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
44.00 kg
Nettogewicht
37.00 kg
Volume
0.54 m³
Verpackungsgröße
Länge
1330 mm
Höhe
725 mm
Tiefe
555 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A

QUASAR TOP

Version



Wandhaube 120 cm - 800 m³/h

Kollektion

Fasteel

EAN Code

8034122205571



QUASAR TOP

Version

Wandhaube 120 cm - 800 m³/h

Kollektion

Fasteel

EAN Code

8034122205571

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK



