falmec

RİALTO

Versiyon
Duvar 55 cm - h 82 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122343587



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik ile siyah saten finişli kenarlar
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir "Top" filtre
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
55 cm
Finişler
Paslanmaz çelik ile birlikte yan taraflarda siyah satin finiş
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 3200 K

Metal Filtre "Top" - 279 x 139 mm
Filtre
2 x Metal Filtre "Top" - 235 x 245 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 50 cm
Elektrikli ocak: 50 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
25 kg
Net ağırlık
20 kg
Hacimler
0.39 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1035 mm
Yükseklik
510 mm
Derinlik
740 mm


TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
720 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
520 Pa
Maksimum motor gücü
228 W
ENERJİ SINIFI
B





falmec

RİALTO

Versiyon
Duvar 55 cm - h 82 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122343587

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Maksimum basınç (Pa)	400	450	480	520
Motor gücü (W)	134	156	180	228
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


RİALTO

Versiyon
Duvar 55 cm - h 82 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122343587

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 55 cm - h 82 cm - 800 m3/h	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	59,8	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.