falmec

**RIALTO**

Версия
Настенная 55 см - h 100 см - 800 м3/ч

Дизайнер

Международные награды

Коллекция
Design+

**EAN** код
8034122333823



*Фотография исключительно для информации*
*Может не соответствовать выбранной версии.*

## ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь с чёрным сатиновым покрытием.
электронное управление
Светодиодное освещение
Топ-фильтр, съемные и моющиеся
Угольный фильтр включен

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
**KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
**KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
**KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
**KACL.798#41F**
Удаленные блоки 950 m3/h
**KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
55 cm
Отделка
Stainless steel with black satin finishing sides
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter "Top" - 279x139 mm
Фильтр
2 x Metallic filter "Top" - 235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 50 cm
Электр. поверхность: 50 cm


## УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
29 kg
Вес НЕТТО
23 kg
Объём
0.36 m³
Размер упаковки
Длина
1090 mm
Высота
520 mm
Ширина
630 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
720 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
520 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
228 W
Класс энергоэффективности
B



falmec

**RIALTO**

Версия
Настенная 55 см - h 100 см -
800 м3/ч

Дизайнер

Международные награды


Коллекция
Design+

**EAN** код
8034122333823

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13** | 49 | 54 | 59 | 67 |
| Производительность **(m3/h) I.E.C.61591** | 280 | 370 | 480 | 720 |
| Макс. давление **(**Па**)** | 400 | 450 | 480 | 520 |
| Потребляемая мощность мотора | 134 | 156 | 180 | 228 |
| Диффузор | 150 | 150 | 150 | 150 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec

**RIALTO**

Версия
Настенная 55 см - h 100 см -
800 м3/ч


Дизайнер

Международные награды

Коллекция
Design+

**EAN** код
8034122333823

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




| PF | | |
|---|---|---|
| **S** | **Falmec Spa** | |
| **M** | Настенная **55** см **- h 100** см **- 800** м3/ч | |
| **AEC** | **65,5** | **kWh/a** |
| **EEC** | **B** | |
| **FDE** | **28,2** | |
| **FDEC** | **A** | |
| **LE** | **12,1** | |
| **LEC** | **D** | |
| **GFE** | **70,0** | |
| **GFEC** | **D** | |
| **Qmin** | **280,0** | **m³/h** |
| **Qmax** | **480,0** | **m³/h** |
| **Qboost** | **720,0** | **m³/h** |
| **SPEmin** | **49** | **dBa** |
| **SPEmax** | **59** | **dBa** |
| **SPEboost** | **67** | **dBa** |
| **PO** | **-** | **W** |
| **PS** | **0,48** | **W** |
| **PI** | | |
| **F** | **1** | |
| **EEI** | **59,8** | |
| **Qbep** | **417,0** | **m³/h** |
| **Pbep** | **397** | **Pa** |
| **Qboost** | **720,0** | **m³/h** |
| **Wbep** | **163,0** | **W** |
| **WL** | **8,20** | **W** |
| **Emiddle** | **99** | **lex** |
| **Lwa-SPEmax** | **59** | **dBa** |