falmec

RIALTO

Варіант
Настінна 55 см - висота 100 см - 800 м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122333823



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Stainless steel with black satin finishing sides
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
55 cm
Покриття
Нержавіюча сталь з чорним сатинуванням
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K

Metallic filter "Top" - 279x139 mm
Фільтр
2 x Metallic filter "Top" - 235x245 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170 мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 50 cm
Електрична плита: 50 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
29 kg
Вага нетто
23 kg
Об'єм
0.36 m³
Розмір упаковки
Довжина
1090 mm
Висота
520 mm
Глибина
630 mm


ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
720 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
520 Pa
Максимальна потужність двигуна
228 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B





falmec

RIALTO

Варіант
Настінна 55 см - висота 100 см
- 800 м3/год


Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122333823

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	54	59	67
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	280	370	480	720
Максимальний тиск (Па)	400	450	480	520
Потужність двигуна **(W)**	134	156	180	228
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


RIALTO

Варіант
Настінна 55 см - висота 100 см
- 800 м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122333823

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настінна **55 см - висота 100 см - 800 м3/год**	
AEC	**65,5**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**28,2**	
FDEC	**A**	
LE	**12,1**	
LEC	**D**	
GFE	**70,0**	
GFEC	**D**	
Qmin	**280,0**	**m³/h**
Qmax	**480,0**	**m³/h**
Qboost	**720,0**	**m³/h**
SPEmin	**49**	**dBa**
SPEmax	**59**	**dBa**
SPEboost	**67**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1**	
EEI	**59,8**	
Qbep	**417,0**	**m³/h**
Pbep	**397**	**Pa**
Qboost	**720,0**	**m³/h**
Wbep	**163,0**	**W**
WL	**8,20**	**W**
Emiddle	**99**	**lex**
Lwa-SPEmax	**59**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.