falmec

NUBE

Versie
Externe doorvoer motor 950 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122363226



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief afstandbediening
Motor apart bestellen

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.396
Ø200 - Aansluit flens
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.928
Reserve filter
KACL.931
Koolstof / Zeoliet filter
KACL.939#BF
Plafondunit recirculatie set (alleen in combinatie met slim motor)
KACL.953#BF
Koolstof. Zeoliet verticale plafondunit filter unit

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Gelakt wit staal
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
No lighting
Filter
3 x Metalen filter "Base" - 290x267 mm

Gas kookplaat: 150 cm
Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


NUBE Bruto gewicht
25.6 kg
Netto gewicht
22.8 kg
Volume
0.14 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
EXTERNE MOTOR Externe doorvoer motor 950 m³/h
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakking afmeting
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting

Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
590 Pa
Maximaal vermogen motor
270 W
Energie klasse
B



Nube 90 - under roof motor

falmec

NUBE

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122363226

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maximale druk (Pa)	510	520	560	590
Vermogen motor (W)	190	220	250	270
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk



falmec


NUBE

Versie
Externe doorvoer motor 950 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122363226

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Externe doorvoer motor 950 m³/h	
AEC	57,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	543,0	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEI_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.