falmec

NUBE

Варіант
Remote under-roof motor 950 m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363226



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Пульт дистанційного керування
Motor sold separately

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.396
Ø200 - Труба-фланець
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.928
Фільтри запасні
KACL.931
Запасні фільтри Carbon.Zeo
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Стельова
Габарити
90 cm
Покриття
Фарбована біла сталь
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Без освітлення
Фільтр
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm

Газова плита: 150 cm
Електрична плита: 150 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

NUBE Вага брутто
25.6 kg
Вага нетто
22.8 kg
Об'єм
0.14 m³
Розмір упаковки
Довжина
1120 mm
Висота
190 mm
Глибина
670 mm

ЗОВНІШНІЙ МОТОР Remote under-roof motor 950 m³/h
Вага брутто
10 kg
Вага нетто
9 kg
Об'єм
0.06 m³
Розмір упаковки
Довжина
435 mm
Висота
340 mm
Глибина
385 mm


ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
695 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
590 Pa
Максимальна потужність двигуна
270 W

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



Nube 90 - under roof motor

falmec

NUBE

Варіант
Remote under-roof motor 950
m³/h


Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363226

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	48	56	62	66
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	365	480	600	695
Максимальний тиск **(Па)**	510	520	560	590
Потужність двигуна **(W)**	190	220	250	270
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


NUBE

Варіант
Remote under-roof motor 950
m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363226

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	**Remote under-roof motor 950 m³/h**	
AEC	**57,3**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**28,1**	
FDEC	**A**	
LE	**0,0**	
LEC	**0**	
GFE	**65,1**	
GFEC	**D**	
Qmin	**365,0**	**m³/h**
Qmax	**600,0**	**m³/h**
Qboost	**695,0**	**m³/h**
SPEmin	**48**	**dBa**
SPEmax	**62**	**dBa**
SPEboost	**66**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**

PI		
F	**1**	
EEI	**543,0**	
Qbep	**384,0**	**m³/h**
Pbep	**414**	**Pa**
Qboost	**695,0**	**m³/h**
Wbep	**157,0**	**W**
WL	**0,00**	**W**
Emiddle	**0**	**lex**
Lwa-SPEmax	**62**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.