falmec

SIRIO

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment
Design+

8034122363240



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Fjernbetjening medfølger
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock KACL.939#BF
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m3
KACL.396
Ø200 - Flanche
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless
KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter
KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til brug med Slimlinemotor. Til loftsemfang.
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemfang
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Hvidt tempereret glas
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metallfiltre - Base - 290x326 mm

Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


SIRIO Bruttovægt
29.2 kg
Nettovægt
26.5 kg
Volume
0.14 m³
Mål på emballage
Længde
1120 mm
Højde
190 mm
Dybde
670 mm
EKSTERN MOTOR
Slimlinemotor 800 m3
Bruttovægt
6.5 kg
Nettovægt
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Mål på emballage
Længde
575 mm
Højde
195 mm
Dybde
395 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
13 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
600 Pa
Maksimal sugestyrke
150 W
ENERGIKLASSE
B



Sirio 90 - slim motor

falmec

SIRIO


Slimlinemotor 800 m3

Sortiment
Design+

8034122363240

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maksimalt tryk (Pa)	400	480	530	600
Motor forbrug (W)	100	110	120	150
	220x90	220x90	220x90	220x90




falmec

SIRIO

Slimlinemotor 800 m3

Sortiment
Design+

8034122363240



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimlinemotor 800 m3	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa