falmec

STELLA

Варіант
Slim motor 800 m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363301



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Пульт дистанційного керування
Динамічне **LED-**освітлення **(2700K-5500K)**
Motor sold separately

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.928
Фільтри запасні
KACL.931
Запасні фільтри Carbon.Zeo
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Стельова
Габарити
90 cm
Покриття
Фарбована чорна сталь
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

Газова плита: 150 cm
Електрична плита: 150 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

STELLA Вага брутто
24.6 kg
Вага нетто
21.8 kg
Об'єм
0.14 m³
Розмір упаковки
Довжина
1120 mm
Висота
190 mm
Глибина
670 mm

ЗОВНІШНІЙ МОТОР Slim motor 800 m³/h Вага брутто
6.5 kg
Вага нетто
5.2 kg
Об'єм
0.04 m³
Розмір упаковки
Довжина
575 mm
Висота
195 mm
Глибина
395 mm


ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
30 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
540 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
600 Pa
Максимальна потужність двигуна
150 W

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



Stella Led 90 - slim motor

falmec

STELLA

Варіант
Slim motor 800 m³/h


Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363301

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	**1**	**2**	**3**	**4**
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	**52**	**58**	**63**	**66**
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	**245**	**350**	**470**	**540**
Максимальний тиск **(**Па**)**	**400**	**480**	**530**	**600**
Потужність двигуна **(W)**	**100**	**110**	**120**	**150**
Отвір для циркуляції повітря	**220x90**	**220x90**	**220x90**	**220x90**

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


STELLA

Варіант
Slim motor 800 m³/h

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122363301

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.